

D630 Technische Daten**D630 Technical data**

Spannung	Tension	230 V / 400 V
Gewicht	Weight	950 kg
Abmessungen Verpackung	Dimensions crate	1590 x 1340 x 1235 mm

Dickenhobel**Thicknesser**

Leistung Hauptmotor	Motor power	7,5 kW (10 PS/hp)
Leistung optionaler motor	Motor power optional motor	11 kW (15 PS/hp)
Leistung Motor Tischhub	Motor power rise and fill thickensser table	0,55 kW
Leistung Motor Vorschub	Motor power feeding unit	0,75 kW
Durchmesser Hobelwelle	Diameter cutter block	120 mm
Messer	Knives	4
Abmessungen Messer	Dimensions knives	630 x 30 x 3 mm
U/Min.	R.p.m.	5200
Spanabnahme maximal	Max. depth of cut	8 mm
Durchmesser Einzugswalze	Diameter in feed roller	dia. 70 mm
Durchmesser Auszugswalze glatt	Diameter out feed roller	2 dia. 70 mm
Abmessungen Dickenhobeltisch	Dimensions thicknesser table	1160 x 630 mm
Durchlass Dickenhobel	Capacity thicknesser	300 mm
Absaugstutzen	Dust suction port	160 mm
Stufenloser Vorschubgeschwindigkeit	Variable feeding speed	5-22 m/min.

Ausstattung**Equipment**

Digitalanzeige des Dickenhobels	Digital read out thicknesser	Standard/standard
Elektrische Höhenverstellung Dickentisch	Electrical rise and fall thicknesser table	Standard/standard
Sicherheitsschalter auf der Absaughaube	Safety micro switch on hood	Standard/standard
Tischhub mit 2 Geschwindigkeiten	Rise and fall thicknesser table 2 speeds	Standard/standard
Antrieb der Hobelwelle über 3 Zahnriemen	3-V belt motor drive system	Standard/standard
Antrieb der Vorschubwalzen über Doppelkette	Feeding rollers transmission over double chain	Standard/standard
Hobelmesser Magneteinstellapparat	Magnetic knife setting jig	Standard/standard
Absenkbare Gleitrollen im Dickentisch	Friction reduction rolls in thicknesser table	Option / option
TERSA Hobelwelle (4 Messer)	TERSA planer arbor (4 knives)	Option / option
Gliedereinzugswalze	Sectional in feed roller	Option / option