

E45 Technische gegevens**E45 Données Techniques**

Voedingsspanning	Tension d'alimentation	230V / 400V
Gewicht (met afkorttafel)	Poids (avec cadre à bequille)	650kg (800kg)
Afmeting verpakking (LxBxH)	Dimensions emballage (LxLaxH)	2060 x 1420 x 995 mm

Zaag**Scie**

Motorvermogen	Puissance moteur	10 pk/cv
Diameter zaagblad en boring	Diamètre lame de scie et alésage	450 x 30 mm
Schuininstelling zaagblad	Inclinaison de la lame	90° - 45°
Zaaghoogte bij 90° en 45°	Hauteur de coupe à 90° et 45°	150 - 120 mm
T/min	R.p.m.	3000
Afmetingen zaagtafel	Dimensions table de sciage	1150 x 965 mm
Tafelhoogte	Hauteur de la table	850 mm
Zaaglengte	Capacité de coupe devant la lame	1270 mm
Zaagbreedte rechts van de zaag	Capacité de coupe en parallèle	1270 mm
Afzuigopeningen op machine en zaagkap	Embouts d'aspirations	120 + 80 mm

Uitrusting**Équipement**

Automatische ster-driehoek starter	Démarrage automatique étoile-triangle	standaard / standard
Aandrijving zaagas met 3 trapeziumriemen	Transmission par 3 courroies trapézoïdales	standaard / standard
Rolwagen 1510 x 510 mm	Chariot 1510 x 510 mm	optie / option

E45 Technische Daten**E45 Technical data**

Spannung	Tension	230V / 400V
Gewicht (met Quertisch)	Weight (with cross-cut table))	650 kg (800kg)
Abmessungen Verpackung (LxWxH)	Dimensions crate (LxWxH)	2060 x 1420 x 995 mm

Säge**Saw**

Motorleistung	Motor power	10 PS/hp
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	450 mm
Schrägverstellung	Sawblade tilting	90° - 45°
Schnitttiefe bei 90° / 45°	Cutting depth at 90° / 45°	150 - 120 mm
U/Min.	R.p.m.	3000
Abmessungen Gusseisen Tisch	Dimensions cast iron table	1150 x 965 mm
Tafelhoogte	Hauteur de la table	850 mm
Schnittlänge	Cutting length	1270 mm
Schnittbreite	Cutting width	1270 mm
Absaugstutzen	Dust suction ports	120 + 80 mm

Ausstattung**Equipment**

Automat Stern-Dreieck Schalter	Automatic Star-Delta switch	Standard/standard
Antrieb Säge über 3 Zahnriemen	3-V belt motor drive system	Standard/standard
Rolltisch 1510 x 510 mm	Sliding table 1510 x 510 mm	Option / option