

PS3200 Technische Daten**PS3200 Technical data**

Spannung	Tension	400V
Motor Drehstrom Hauptsäge	Motor three phase	5,5 kW (7,5 PS/hp) option 10 PS/hp
Gewicht (netto)	Weight (net)	1075 kg
Säge		
Saw		
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	450 x 30 mm
Durchmesser Sägeblatt min.	Diameter saw blade min.	199 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45°	Cutting depth at 90° / 45°	150 mm / 108 mm
U/Min.	R.p.m.	3000 / 4000 / 5000
Schrägverstellung	Sawblade tilting	90° - 45°
Schnittbreite Parallelanschlag	Cutting width parallel fence	1300 / 1525 mm
Schnittlänge	Cutting length	3200 (option 3800) mm
Abmessungen Gusseisen Tisch	Dimensions cast iron table	985 x 710
Abmessungen Tischverlängerung	Dimensions saw table extension	885 x 1125
Abmessungen Tischverbreiterung	Dimensions right hand table extension	1000 x 710
Abmessungen Schiebeschlitten	Dimensions sliding table	3200 x 420 (option 3800) mm
Abmessungen Quertisch	Dimensions cross-cut table	760 x 1505
Länge Queranschlag	Length cross-cut fence	2200 (telescopes/ teleskopisch 3360 mm)
Vorritzsäge		
Scoring saw		
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	125 x 20 mm
Schnithöhe bei Vorritzblatt 120 mm	Cutting depth with 120 mm diameter blade	3,5 mm
U/Min.	R.p.m.	8200
Leistung Vorritzmotor	Scoring saw motor power	0,94 kW (1,3 PS/hp)
Ausstattung		
Equipment		
Absaugstutzen	Dust suction ports	120 + 80 mm
Gehrungs-Queranschlag auf Quertisch	Mitre cross-cut fence on the cross-cut table	Standard/standard
Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten	Mitre fence and woodclamp on sliding table	Standard/standard
Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag	Extra support table and fence	Standard/standard
Digitale Ablesung auf 2 Anschlagreiter Queranschlag	Digital read-out on both flip stops of the fence	Option / option
Rollbock	Roller support	Option / option