

Z 3200 Technische Daten**Z 3200 Technical Data**

Spannung	Tension	230V / 400V / 230V Single phase/Einphasig
Motor Drehstrom Hauptsäge	Motor three phase	5,5 Kw 7,5 PS/hp option 10 PS/hp
Gewicht (netto)	Weight (net)	1200 kg (Z2500 1150 kg, Z3800 1250 kg)
Abmessungen Verpackung (LxWxH) Z3200	Dimensions crate (LxWxH) Z3200	2270 x 1330 x 1020 + 3250 x 450 x 200
Abmessungen Verpackung (LxWxH) Z3800	Dimensions crate (LxWxH) Z3800	2270 x 1330 x 1020 + 3850 x 450 x 200

Säge	Saw	
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	400 x 30 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45°	Cutting depth at 90° / 45°	125 mm / 100 mm
U/Min.	R.p.m.	3000 / 4000 / 5000
Schrägverstellung	Sawblade tilting	90° - 45°
Schnittbreite Parallelanschlag	Cutting width parallel fence	1380 mm
Schnittlänge	Cutting length	3200 (option 3800) mm
Abmessungen Gusseisen Tisch	Dimensions cast iron table	885 x 700 mm
Abmessungen Schiebeschlitten	Dimensions sliding table	3200 x 420 (option 3800) mm
Abmessungen Quertisch	Dimensions cross-cut table	1420 x 500 mm
Länge Queranschlag	Length cross-cut fence	1800 (telescopes/teleskopisch 2850 mm)

Vorritzsäge	Scoring saw	
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	120 x 20 mm
Schnithöhe bei Vorritzblatt 120 mm	Cutting depth with 120 mm diameter blade	3,5 mm
U/Min.	R.p.m.	8200
Leistung Vorritzmotor	Scoring saw motor power	0,75 PS/hp

Ausstattung	Equipment	
Absaugstutzen	Dust suction ports	120 + 80 mm
Seitliche Tischverbreiterung mit Anschlag	Extra support table and fence	Standard/standard
Gehrungsanschlag auf Schiebeschlitten	Mitre fence and woodclamp on sliding table	Standard/standard
Digitale Ablesung am Parallelanschlag	Digital read-out on the parallel fence	Option / option
Digitale Ablesung auf 1 Anschlagreiter Queranschlag	Digital read-out on 1 flip stop of the fence	Option / option
Rollbock	Roller support	Option / option